



catalogus 2026



Verhuur en verkoop van test- en meetapparatuur

- Meetapparatuur voor de industrie en installatiebranche
 - Snel, makkelijk, en instructie bij afhalen
 - Voor een goed meetresultaat

Direct bestellen: tel. 024-348 32 25

Inhoudsopgave

Geluidcamera..... 3

IR camera handheld..... 5

Geluidcamera

Fotric

Fotric H4 geluid camera 112 MEMS microfoons

€6.600,00



Artikelcode FOH4

Microfoon Kanalen: 112 MEMS digitale microfoons
Werkafstand: 0.3~200m
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Akoestische beeldfocus: met de Akoestische beeldfocus kun je het omliggende gebied verbergen en inzoomen op het gewenste deel van het akoestische beeld.
Diagnose partiële ontladingen: Automatische diagnose van partiële ontladingen, waaronder oppervlakte-, zwevende- en puntontladingen (corona).
Achtergrond in grijswaarden: Achtergrond kan worden weergegeven als een digitale afbeelding in grijswaarden.
Oplaadbare lithium Batterij 7.4V
Basisparameters:
Acoustisch beeld FOV: 66° × 52°
Acoustische Sampling snelheid: 200kHz
Acoustische ververssnelheid: 25Hz

Geluidcamera

Fotric

Fotric H6 geluid camera 162 MEMS microfoons

€8.800,00



Artikelcode FOH6

Microfoon Kanalen: 164 MEMS digitale microfoons
Werkafstand: 0.3~200m
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Akoestische beeldfocus: met de Akoestische beeldfocus kun je het omliggende gebied verbergen en inzoomen op het gewenste deel van het akoestische beeld.
Diagnose partiële ontladingen: Automatische diagnose van partiële ontladingen, waaronder oppervlakte-, zwevende- en puntontladingen (corona).
Achtergrond in grijswaarden: Achtergrond kan worden weergegeven als een digitale afbeelding in grijswaarden.
Oplaadbare lithium Batterij 7.4V
Basisparameters:
Acoustisch beeld FOV: 66° × 52°
Acoustische Sampling snelheid: 200kHz
Acoustische ververssnelheid: 25Hz

Geluidcamera

Fotric

Fotric H6+ geluid camera 234 MEMS microfoons

€9.900,00



Artikelcode FOH6+

Microfoon Kanalen: 234 MEMS digitale microfoons
Werkafstand: 0.3~200m
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Akoestische beeldfocus: met de Akoestische beeldfocus kun je het omliggende gebied verbergen en inzoomen op het gewenste deel van het akoestische beeld.
Diagnose partiële ontladingen: Automatische diagnose van partiële ontladingen, waaronder oppervlakte-, zwevende- en puntontladingen (corona).
Achtergrond in grijswaarden: Achtergrond kan worden weergegeven als een digitale afbeelding in grijswaarden.
Oplaadbare lithium Batterij 7.4V
Basisparameters:
Acoustisch beeld FOV: 66° × 52°
Acoustische Sampling snelheid: 200kHz
Acoustische ververssnelheid: 25Hz

Geluidcamera

Fotric

Fotric H6 Flex geluid camera 162 MEMS microfoons

€8.800,00



Artikelcode FOH6FL

Microfoon Kanalen: 162 MEMS digitale microfoons
 Werkafstand: 0.3~100m
 NaviPdM Venus: AI Inspectie assistent
 T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
 Ondersteuning voor het genereren van Word- en PDF-rapporten rechtstreeks op het apparaat.
 Akoestische beeldfocus: met de Akoestische beeldfocus kun je het omliggende gebied verbergen en inzoomen op het gewenste deel van het akoestische beeld.
 Diagnose partiële ontladingen: Automatische diagnose van partiële ontladingen, waaronder oppervlakte-, zwevende- en puntontladingen (corona).
 Achtergrond in grijswaarden: Achtergrond kan worden weergegeven als een digitale afbeelding in grijswaarden.
 Basisparameters:
 Acoustisch beeld FOV: 66° × 52°
 Acoustische sampling snelheid: 200kHz

Geluidcamera

Fotric

Fotric H7 geluid camera 345 MEMS microfoons

€12.100,00



Artikelcode FOH7

Microfoon Kanalen: 345 MEMS digitale microfoons
 Werkafstand: 0.3~300m
 NaviPdM Venus: AI Inspectie assistent
 T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
 Ondersteuning voor het genereren van Word- en PDF-rapporten rechtstreeks op het apparaat.
 Akoestische beeldfocus: met de Akoestische beeldfocus kun je het omliggende gebied verbergen en inzoomen op het gewenste deel van het akoestische beeld.
 Diagnose partiële ontladingen: Automatische diagnose van partiële ontladingen, waaronder oppervlakte-, zwevende- en puntontladingen (corona). Achtergrond kan worden weergegeven als een digitale afbeelding in grijswaarden.
 Oplaadbare lithium Batterij 7.4V
 Basisparameters:
 Acoustisch beeld FOV: 66° × 52°
 Acoustische Sampling snelheid: 200kHz

Geluidcamera

Fotric

Fotric TD2 Geluidcamera

€1.295,70



Artikelcode FOTD2

Microfoon Kanaal: 64 MEMS Digitale Microfoons
 Acoustische Field of View (FOV): 66°
 Sound Sampling Rate: 200kHz
 Werkafstand: 0.3 ~ 100m
 Frequentie afstand: 2~100kHz
 Scherm: 3.5-inch, 640 x 480 pixels, IPS LCD touch display
 Beeldmodes: Single-source mode, multi-source mode, hologram mode
 Digitale camera: 13 Megapixels, Industrial Grade Digitale camera
 Opslag: TF Card, maximum support 1TB

Geluidcamera

Fotric

Kalibratie Fotric TD2 Geluidcamera

€1.048,95



Artikelcode FOTD2CAL+

Microfoon Kanaal: 64 MEMS Digitale Microfoons
Acoustische Field of View (FOV): 66°
Sound Sampling Rate: 200kHz
Werkafstand: 0.3 ~ 100m
Frequentie afstand: 2~100kHz
Scherm: 3.5-inch, 640 x 480 pixels, IPS LCD touch display
Beeldmodes: Single-source mode, multi-source mode, hologram mode
Digitale camera: 13 Megapixels, Industrial Grade Digitale camera
Opslag: TF Card, maximum support 1TB

IR camera handheld

Fotric

Fotric Semi-professionele Thermische Compact Camera C2

€0,00



Artikelcode FOC2

Infrarood Resolutie: 160 x 120
Super Resolutie: Ja
Thermische gevoeligheid: 50mK (0.05°) 30°
Field of View (FOV): 46° x 35°
Focus mode: Handmatige focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 550°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%
Scherm: 3.5 inch touch screen
ROI's: spot: 6, lijn: 1, vierkant/cirkel: 6
Connectiviteit: USB naar USB-C kabel, HDMI naar Micro HDMI kabel, Bluetooth, WLAN, Hotspot, FTP
Laser: Ja, als aanwijzer
Paletten: 8 paletten + 8 omgekeerde paletten
Opslag geheugen: TF card, 64GB

IR camera handheld

Fotric

Fotric Semi-professionele Thermische Compact Camera C5

€0,00



Artikelcode FOC5

Infrarood Resolutie: 384 x 288
Super Resolutie: Ja
Thermische gevoeligheid: 40mK (0.04°) 30°
Field of View (FOV): 49° x 37°
Focus mode: Handmatige focus + Focus Free
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%
Scherm: 3.5 inch touch screen
ROI's: spot: 10, lijn: 2, vierkant/cirkel: 8
Connectiviteit: USB naar USB-C kabel, HDMI naar Micro HDMI kabel, Bluetooth, WLAN, Hotspot, FTP
Laser: Ja, als aanwijzer
Paletten: 8 paletten + 8 omgekeerde paletten
Opslag geheugen: TF card, 64GB

IR camera handheld

Fotric

Fotric P5 Acoutherm Camera

€0,00



Artikelcode FOP5

Infrarood Resolutie: 384 x 288
Super Resolutie: Ja
Thermische gevoeligheid: 40mK (0.04°) 30°
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Handmatige focus + thermal contrast/laser-assisted AF. Continuous AF, Touch AF
Alternatieve lenzen: 46°, 12°, 7°, 25°/12° dual-view lens
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 700°C, 300°C ~ 1550°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%
Scherm: 5 inch touch screen
ROI's: spot: 20, lijn: 20, vierkant/cirkel: 20
Connectiviteit: USB naar USB-C kabel, HDMI naar Micro HDMI kabel, Bluetooth, WLAN, Hotspot, FTP
Laser: Ja, voor het inschatten van afstanden en meetgereedschap
Paletten: 16 paletten + 16 omgekeerde paletten

IR camera handheld

Fotric

Fotric P5-Mix Acoutherm Camera 162 MEMS, lens 12°

€13.648,95



Artikelcode FOP5MIX-L12

Microfoon Kanalen: 162 MEMS digitale microfoons
Infrarood Resolutie: 384 x 288, Super Resolutie: 768 x 576
Werkafstand: 0.3~100m
Acoustisch beeld FOV: 66° x 52°
Acoustische sampling snelheid: 200kHz
Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
Thermische gevoeligheid: <40mK (30°)
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±1°C of ± 1% (0° ~ 100°) en ±2°C of ± 2% (overige temperaturen)
Analyse op het apparaat: Het apparaat kan akoestische beelden direct analyseren.
PC software: AnalyzIR, NaviPDM

IR camera handheld

Fotric

Fotric P5-Mix Acoutherm Camera 162 MEMS, lens 25°

€13.648,95



Artikelcode FOP5MIX-L25

Microfoon Kanalen: 162 MEMS digitale microfoons
Infrarood Resolutie: 384 x 288, Super Resolutie: 768 x 576
Werkafstand: 0.3~100m
Acoustisch beeld FOV: 66° x 52°
Acoustische sampling snelheid: 200kHz
Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
Thermische gevoeligheid: <40mK (30°)
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±1°C of ± 1% (0° ~ 100°) en ±2°C of ± 2% (overige temperaturen)
Analyse op het apparaat: Het apparaat kan akoestische beelden direct analyseren.
PC software: AnalyzIR, NaviPDM

IR camera handheld

Fotric

Fotric P5-Mix Acoutherm Camera 162 MEMS, lens Dualview 25° + 12°

€14.698,95



Artikelcode FOP5MIX-L25/L12

Microfoon Kanalen: 162 MEMS digitale microfoons
Infrarood Resolutie: 384 x 288, Super Resolutie: 768 x 576
Werkafstand: 0.3~100m
Acoustisch beeld FOV: 66° × 52°
Acoustische sampling snelheid: 200kHz
Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
Thermische gevoeligheid: <40mK (30°)
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±1°C of ± 1% (0° ~ 100°) en ±2°C of ± 2% (overige temperaturen)
Analyse op het apparaat: Het apparaat kan akoestische beelden direct analyseren.
PC software: AnalyzIR, NaviPDM

IR camera handheld

Fotric

Fotric P5-Mix Acoutherm Camera 162 MEMS, lens 46°

€13.648,95



Artikelcode FOP5MIX-L46

Microfoon Kanalen: 162 MEMS digitale microfoons
Infrarood Resolutie: 384 x 288, Super Resolutie: 768 x 576
Werkafstand: 0.3~100m
Acoustisch beeld FOV: 66° × 52°
Acoustische sampling snelheid: 200kHz
Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
Thermische gevoeligheid: <40mK (30°)
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±1°C of ± 1% (0° ~ 100°) en ±2°C of ± 2% (overige temperaturen)
Analyse op het apparaat: Het apparaat kan akoestische beelden direct analyseren.
PC software: AnalyzIR, NaviPDM

IR camera handheld

Fotric

Fotric P7-Mix Acoutherm Camera 162 MEMS, lens 12°

€22.048,95



Artikelcode FOP7MIX-L12

Microfoon Kanalen: 162 MEMS digitale microfoons
Infrarood Resolutie: 640 x 480, Super Resolutie: 1280 x 960
Werkafstand: 0.3~100m
Acoustisch beeld FOV: 66° × 52°
Acoustische sampling snelheid: 200kHz
Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
Thermische gevoeligheid: <30mK (30°)
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±1°C of ± 1% (0° ~ 100°) en ±2°C of ± 2% (overige temperaturen)
Analyse op het apparaat: Het apparaat kan akoestische beelden direct analyseren.
PC software: AnalyzIR, NaviPDM

IR camera handheld

Fotric

Fotric P7-Mix Acoutherm Camera 162 MEMS, lens 25°

€22.048,95



Artikelcode FOP7MIX-L25

Microfoon Kanalen: 162 MEMS digitale microfoons
Infrarood Resolutie: 640 x 480, Super Resolutie: 1280 x 960
Werkafstand: 0.3~100m
Acoustisch beeld FOV: 66° × 52°
Acoustische sampling snelheid: 200kHz
Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
Thermische gevoeligheid: <30mK (30°)
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±1°C of ± 1% (0° ~ 100°) en ±2°C of ± 2% (overige temperaturen)
Analyse op het apparaat: Het apparaat kan akoestische beelden direct analyseren.
PC software: AnalyzIR, NaviPDM

IR camera handheld

Fotric

Fotric P7-Mix Acoutherm Camera 162 MEMS, lens dualview 25°/12°

€23.098,95



Artikelcode FOP7MIX-L25/L12

Microfoon Kanalen: 162 MEMS digitale microfoons
Infrarood Resolutie: 640 x 480, Super Resolutie: 1280 x 960
Werkafstand: 0.3~100m
Acoustisch beeld FOV: 66° × 52°
Acoustische sampling snelheid: 200kHz
Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
Thermische gevoeligheid: <30mK (30°)
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±1°C of ± 1% (0° ~ 100°) en ±2°C of ± 2% (overige temperaturen)
Analyse op het apparaat: Het apparaat kan akoestische beelden direct analyseren.
PC software: AnalyzIR, NaviPDM

IR camera handheld

Fotric

Fotric P7-Mix Acoutherm Camera 162 MEMS, lens dualview 25°/7°

€26.773,95



Artikelcode FOP7MIX-L25/L7

Microfoon Kanalen: 162 MEMS digitale microfoons
Infrarood Resolutie: 640 x 480, Super Resolutie: 1280 x 960
Werkafstand: 0.3~100m
Acoustisch beeld FOV: 66° × 52°
Acoustische sampling snelheid: 200kHz
Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
Thermische gevoeligheid: <30mK (30°)
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±1°C of ± 1% (0° ~ 100°) en ±2°C of ± 2% (overige temperaturen)
Analyse op het apparaat: Het apparaat kan akoestische beelden direct analyseren.
PC software: AnalyzIR, NaviPDM

IR camera handheld

Fotric

Fotric P7-Mix Acoutherm Camera 162 MEMS, lens 46°

€22.048,95



Artikelcode FOP7MIX-L46

Microfoon Kanalen: 162 MEMS digitale microfoons
 Infrarood Resolutie: 640 x 480, Super Resolutie: 1280 x 960
 Werkafstand: 0.3~100m
 Acoustisch beeld FOV: 66° x 52°
 Acoustische sampling snelheid: 200kHz
 Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
 Thermische gevoeligheid: <30mK (30°)
 T-FTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
 Field of View (FOV): 25° x 19°
 Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
 Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
 Meetnauwkeurigheid: ±1°C of ± 1% (0° ~ 100°) en ±2°C of ± 2% (overige temperaturen)
 Analyse op het apparaat: Het apparaat kan akoestische beelden direct analyseren.
 PC software: AnalyzIR, NaviPDM

IR camera handheld

Fotric

Fotric P9 Acoutherm Camera

€0,00



Artikelcode FOP9

Infrarood Resolutie: 1280 x 1024
 Super Resolutie: Ja
 Thermische gevoeligheid: 30mK (0.03°) 30°
 Field of View (FOV): 25° x 19°
 Focus mode: Handmatige focus + thermal contrast/laser-assisted AF. Continuous AF, Touch AF
 Alternatieve lenzen: 46°, 12°, 7°
 Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 700°C, 300°C ~ 2000°C
 Meetnauwkeurigheid: ±1°C of ± 1% (0° ~ 100°) en ±2°C of ± 2% (overige temperaturen)
 Scherm: 5 inch touch screen
 ROI's: spot: 30, lijn: 30, vierkant/cirkel: 30
 Connectiviteit: USB naar USB-C kabel, HDMI naar Micro HDMI kabel, Bluetooth, WLAN, Hotspot, FTP
 Laser: Ja, voor het inschatten van afstanden en meetgereedschap
 Paletten: 16 paletten + 16 omgekeerde paletten

IR camera handheld

Fotric

Fotric Advanced SharpView Thermische Camera Ti5 Lens 44°

€3.148,95



Artikelcode FOTI5-L44

Infrarood Resolutie: 384 x 288, Super Resolutie: 768 x 576
 Thermische gevoeligheid: <40mK (30°)
 Field of View (FOV): 44° x 33°
 Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
 Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 550°C
 Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2°
 ROI's: spot 6, lijn: 3, vierkant/cirkel: 6
 PC software: AnalyzIR
 Scherm: 5 inch touch screen
 Weergave modussen: Thermische modus, Digitale camera, Picture in Picture, en T-DEF Blend.
 Paletten: 10 standaard paletten
 Digitale camera: 8MP industrial grade camera
 Laser: Ja, voor het inschatten van afstanden en meetgereedschap
 Opslag geheugen: SD card, 64GB

IR camera handheld

Fotric

Fotric Advanced SharpView Thermische Camera Ti7 Lens 44°

€5.248,95



Artikelcode FOTI7-L44

Infrarood Resolutie: 640 x 480, Super Resolutie: 1280 x 960
Thermische gevoeligheid: <30mK (30°)
Field of View (FOV): 44° x 33°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 550°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%
ROI's: spot 12, lijn: 3, vierkant/cirkel: 12
PC software: AnalyzIR
Scherm: 5 inch touch screen
Weergave modussen: Thermische modus, Digitale camera, Picture in Picture, en T-DEF Blend.
Paletten: 10 standaard paletten
Digitale camera: 8MP industrial grade camera
Laser: Ja, voor het inschatten van afstanden en meetgereedschap
Opslag geheugen: SD card, 64GB

IR camera handheld

Fotric

Fotric Thermische Camera Tk6

€0,00



Artikelcode FOTK6

(Niet uitgegeven door Fotric aan kanaalpartners)

Infrarood Resolutie: 384 x 288, Super Resolutie: 768 x 576
Thermische gevoeligheid: 40mK (0.04°) 30°
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Handmatige focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 550°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%
PC software: AnalyzIR
Scherm: 3.5 inch touch screen
Weergave modussen: Thermische modus, Digitale camera, Picture in Picture, en T-DEF Blend.
Paletten: 6 paletten
Digitale camera: 5MP industrial grade camera
Opslag geheugen: TF card, 32GB

IR camera handheld

Fotric

Fotric Compact SharpView Thermische Camera Tk7 Lens 49°

€1.573,95



Artikelcode FOTK7-L49

Infrarood Resolutie: 384 x 288, Super Resolutie: 768 x 576
Thermische gevoeligheid: <40mK (30°)
Field of View (FOV): 49° x 36.8°
Focus mode: Vrije focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 550°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%
ROI's: spot 6, lijn: 2, vierkant/cirkel: 4
PC software: AnalyzIR
Scherm: 3.5 inch touch screen
Weergave modussen: Thermische modus, Digitale camera, Picture in Picture, en T-DEF Blend.
Paletten: 8 standaard paletten + 8 omgekeerde paletten
Digitale camera: 8MP industrial grade camera
Laser: Ja, als pointer
Opslag geheugen: TF card, 32GB

IR camera handheld

Fotric

Fotric Compact SharpView Thermische Camera Tk8 Lens 25°

€2.098,95



Artikelcode FOTK8-L25

Infrarood Resolutie: 384 x 288, Super Resolutie: 768 x 576
Thermische gevoeligheid: <40mK (30°)
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Handmatige focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 550°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%
ROI's: spot 6, lijn: 2, vierkant/cirkel: 4
PC software: AnalyzIR
Scherm: 3.5 inch touch screen
Weergave modussen: Thermische modus, Digitale camera, Picture in Picture, en T-DEF Blend.
Paletten: 8 standaard paletten + 8 omgekeerde paletten
Digitale camera: 8MP industrial grade camera
Laser: Ja, als pointer
Opslag geheugen: TF card, 32GB

IR camera handheld

Fotric

Fotric Geavanceerde Thermische Handheld Camera V5, lens 12°

€6.298,95



Artikelcode FOV5-L12

Infrarood Resolutie: 384 x 288
Super Resolutie: Ja
Thermische gevoeligheid: 40mK (0.04°) 30°
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Handmatige focus + thermal contrast/laser-assisted AF. Continuous AF, Touch AF
Temperatuurbereik: -20°C ~ 1550°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%
Alternatieve lenzen: 44°, 12°, 7°
Scherm: 5 inch touch screen
ROI's: spot: 16, lijn: 8, vierkant/cirkel: 12
Connectiviteit: USB naar USB-C kabel, HDMI naar Micro HDMI kabel, Bluetooth, WLAN, Hotspot, FTP
Laser: Ja, voor het inschatten van afstanden en meetgereedschap
Paletten: 16 paletten + 16 omgekeerde paletten

IR camera handheld

Fotric

Fotric Geavanceerde Thermische Handheld Camera V5, lens 25°

€6.298,95



Artikelcode FOV5-L25

Infrarood Resolutie: 384 x 288
Super Resolutie: Ja
Thermische gevoeligheid: 40mK (0.04°) 30°
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Handmatige focus + thermal contrast/laser-assisted AF. Continuous AF, Touch AF
Temperatuurbereik: -20°C ~ 1550°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%
Alternatieve lenzen: 44°, 12°, 7°
Scherm: 5 inch touch screen
ROI's: spot: 16, lijn: 8, vierkant/cirkel: 12
Connectiviteit: USB naar USB-C kabel, HDMI naar Micro HDMI kabel, Bluetooth, WLAN, Hotspot, FTP
Laser: Ja, voor het inschatten van afstanden en meetgereedschap
Paletten: 16 paletten + 16 omgekeerde paletten

IR camera handheld

Fotric

Fotric Geavanceerde Thermische Handheld Camera V5, lens 44°

€6.298,95



Artikelcode FOV5-L44

Infrarood Resolutie: 384 x 288
Super Resolutie: Ja
Thermische gevoeligheid: 40mK (0.04°) 30°
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Handmatige focus + thermal contrast/laser-assisted AF. Continuous AF, Touch AF
Temperatuurbereik: -20°C ~ 1550°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%
Alternatieve lenzen: 44°, 12°, 7°
Scherm: 5 inch touch screen
ROI's: spot: 16, lijn: 8, vierkant/cirkel: 12
Connectiviteit: USB naar USB-C kabel, HDMI naar Micro HDMI kabel, Bluetooth, WLAN, Hotspot, FTP
Laser: Ja, voor het inschatten van afstanden en meetgereedschap
Paletten: 16 paletten + 16 omgekeerde paletten

IR camera handheld

Fotric

Fotric V5-Mix Acoutherm Camera 140 MEMSI25 12° lens

€9.973,95



Artikelcode FOV5MIX-L12

Microfoon Kanalen: 140 MEMS digitale microfoons
Infrarood Resolutie: 384 x 288, Super Resolutie: 768 x 576
Werkafstand: 0.3~100m
Acoustisch beeld FOV: 66° x 52°
Acoustische sampling snelheid: 200kHz
Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
Thermische gevoeligheid: <40mK (30°)
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%
Analyse op het apparaat: Het apparaat kan akoestische beelden direct analyseren.
PC software: AnalyzIR, NaviPDM

IR camera handheld

Fotric

Fotric V5-Mix Acoutherm Camera 140 MEMSI25 25° lens

€9.973,95



Artikelcode FOV5MIX-L25

Microfoon Kanalen: 140 MEMS digitale microfoons
Infrarood Resolutie: 384 x 288, Super Resolutie: 768 x 576
Werkafstand: 0.3~100m
Acoustisch beeld FOV: 66° x 52°
Acoustische sampling snelheid: 200kHz
Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
Thermische gevoeligheid: <40mK (30°)
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%
Analyse op het apparaat: Het apparaat kan akoestische beelden direct analyseren.
PC software: AnalyzIR, NaviPDM

IR camera handheld

Fotric

Fotric V5-Mix Acoutherm Camera 140 MEMSI25 46° lens

€9.973,95



Artikelcode FOV5MIX-L44

Microfoon Kanalen: 140 MEMS digitale microfoons
Infrarood Resolutie: 384 x 288, Super Resolutie: 768 x 576
Werkafstand: 0.3~100m
Acoustisch beeld FOV: 66° x 52°
Acoustische sampling snelheid: 200kHz
Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
Thermische gevoeligheid: <40mK (30°)
T-FTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%
Analyse op het apparaat: Het apparaat kan akoestische beelden direct analyseren.
PC software: AnalyzIR, NaviPDM

IR camera handheld

Fotric

Fotric Geavanceerde Thermische Handheld Camera V7, lens 12°

€9.973,95



Artikelcode FOV7-L12

Infrarood Resolutie: 640 x 480
Super Resolutie: Ja
Thermische gevoeligheid: 30mK (0.03°) 30°
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Handmatige focus + thermal contrast/laser-assisted AF. Continuous AF, Touch AF
Temperatuurbereik: -20°C ~ 1550°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2°%
Alternatieve lenzen: 44°, 12°, 7°
Scherm: 5 inch touch screen
ROI's: spot: 16, lijn: 8, vierkant/cirkel: 12
Connectiviteit: USB naar USB-C kabel, HDMI naar Micro HDMI kabel, Bluetooth, WLAN, Hotspot, FTP
Laser: Ja, voor het inschatten van afstanden en meetgereedschap
Paletten: 16 paletten + 16 omgekeerde paletten

IR camera handheld

Fotric

Fotric Geavanceerde Thermische Handheld Camera V7, lens 25°

€9.973,95



Artikelcode FOV7-L25

Infrarood Resolutie: 640 x 480
Super Resolutie: Ja
Thermische gevoeligheid: 30mK (0.03°) 30°
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Handmatige focus + thermal contrast/laser-assisted AF. Continuous AF, Touch AF
Temperatuurbereik: -20°C ~ 1550°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2°%
Alternatieve lenzen: 44°, 12°, 7°
Scherm: 5 inch touch screen
ROI's: spot: 16, lijn: 8, vierkant/cirkel: 12
Connectiviteit: USB naar USB-C kabel, HDMI naar Micro HDMI kabel, Bluetooth, WLAN, Hotspot, FTP
Laser: Ja, voor het inschatten van afstanden en meetgereedschap
Paletten: 16 paletten + 16 omgekeerde paletten

IR camera handheld

Fotric

Fotric Geavanceerde Thermische Handheld Camera V7, lens 44°

€9.973,95



Artikelcode FOV7-L44

Infrarood Resolutie: 640 x 480
Super Resolutie: Ja
Thermische gevoeligheid: 30mK (0.03°) 30°
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Handmatige focus + thermal contrast/laser-assisted AF. Continuous AF, Touch AF
Temperatuurbereik: -20°C ~ 1550°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%
Alternatieve lenzen: 44°, 12°, 7°
Scherm: 5 inch touch screen
ROI's: spot: 16, lijn: 8, vierkant/cirkel: 12
Connectiviteit: USB naar USB-C kabel, HDMI naar Micro HDMI kabel, Bluetooth, WLAN, Hotspot, FTP
Laser: Ja, voor het inschatten van afstanden en meetgereedschap
Paletten: 16 paletten + 16 omgekeerde paletten

IR camera handheld

Fotric

Fotric V7-Mix Acoutherm Camera 162 MEMS 12° lens

€14.173,95



Artikelcode FOV7MIX-L12

Microfoon Kanalen: 162 MEMS digitale microfoons
Infrarood Resolutie: 640 x 480, Super Resolutie: 1280 x 960
Werkafstand: 0.3~100m
Acoustisch beeld FOV: 66° x 52°
Acoustische sampling snelheid: 200kHz
Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
Thermische gevoeligheid: <30mK (30°)
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Gas detectie: zwavel hexafluoride, ammoniak, etheen, vinylchloride, methyl vinyl keton, acrylonitril
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%

IR camera handheld

Fotric

Fotric V7-Mix Acoutherm Camera 162 MEMS 25° lens

€14.173,95



Artikelcode FOV7MIX-L25

Microfoon Kanalen: 162 MEMS digitale microfoons
Infrarood Resolutie: 640 x 480, Super Resolutie: 1280 x 960
Werkafstand: 0.3~100m
Acoustisch beeld FOV: 66° x 52°
Acoustische sampling snelheid: 200kHz
Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
Thermische gevoeligheid: <30mK (30°)
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Gas detectie: zwavel hexafluoride, ammoniak, etheen, vinylchloride, methyl vinyl keton, acrylonitril
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%

IR camera handheld

Fotric

Fotric V7-Mix Acoutherm Camera 162 MEMS 46° lens

€14.173,95



Artikelcode FOV7MIX-L44

Microfoon Kanalen: 162 MEMS digitale microfoons
Infrarood Resolutie: 640 x 480, Super Resolutie: 1280 x 960
Werkafstand: 0.3~100m
Acoustisch beeld FOV: 66° x 52°
Acoustische sampling snelheid: 200kHz
Frequentiebereik: 2k ~ 100kHz
Thermische gevoeligheid: <30mK (30°)
T-FFTD: Registreer onmiddellijke geluidssignalen en houd ze langer zichtbaar in de realtime akoestische visualisatie.
Gas detectie: zwavel hexafluoride, ammoniak, etheen, vinylchloride, methyl vinyl keton, acrylonitril
Field of View (FOV): 25° x 19°
Focus mode: Turbofocus & Handmatige Focus
Temperatuurbereik: -20°C ~ 120°C, 0°C ~ 650°C
Meetnauwkeurigheid: ±2°C of ± 2%



Verhuurvoorwaarden:

Prijzen:	per week ex. verzenden en ex. btw.
Periodes:	Minimaal 1 week. (op een paar uitzonderingen na) Per dag te laat 20% van de weekprijs.
Kortingen:	4 weken huur 40 % korting. stilzwijgende verlenging vanaf week 3 en 4 40% op de week prijs. vanaf week 5 en verder 60 % van de weekprijs. Langere periodes op aanvraag.
Verzendkosten heen:	38,64 PostNL Aangetekend verzekerd vervoer tot 5500,- Euro. Koerier 1,50 per beladen kilometer vanaf Molenhoek
Retour:	Zelf regelen met eigen vervoerder. Bij PostNL kies Aangetekend verzekerd vervoer

Bij ophalen gratis instructie indien gewenst.

Eigendoms voorbehoud, de apparatuur blijft ten alle tijden eigendom van MapTools BV. In geval van faillissement dient de apparatuur per omgaande te worden ingeleverd.

Op nacalculatie of op aanvraag:

- Uitlezen meetgegevens en rapportage maken.
- Wegbrengen en ophalen.
- Brengen met instructie.

Ondersteuning en uitvoeren metingen op locatie.

Dagtarief incl. reiskosten binnen Nederland 1897,-

Verzekering: De apparatuur is niet betaalbaar te verzekeren. Schade ontstaan door niet terzake deskundig gebruik is eigen risico.
Netjes omgaan met de apparatuur heeft ons geleerd dat apparatuur zelden defect gaat.

Bij twijfel of vragen bellen !

**Middelweg 10 C
6584 AH Molenhoek
Tel:024-348 32 25
Verkoop@maptools.nl**